

Pöttinger TERRASEM C6 / C8

Secí stroj pro setí
do mulče



97+295.08.1007


PÖTTINGER

TERRASEM C6 / C8



Nový koncept TERRASEM od firmy Pöttinger:

Pracovní záběr 6 a 8 m pro vysokou výkonnost

Nový secí stroj TERRASEM je charakteristický snadnou ovladatelností s unikátním pneumatikovým válcem Packer.

Universální stroj lze použít jak pro setí do mulče, tak i pro běžné setí.

TERRASEM C 6 a C 8 s dvouřadými disky, zavlačovači a pneumatikovým válcem pro předseťovou přípravu, urovnění a opětovné utužení.

Paralelogramově uložená dvoudisková botka s nonstop jištěním gumovými tlumiči a opěrným válečkem garantuje přesné uložení osiva v požadované hloubce i při velké pracovní rychlosti a množství rostlinných zbytků. Přítlak na botku je centrálně nastavitelný v rozsahu od 50 do 130 kg. Zásobník s velkým objemem a optimalizovaným tvarem je vhodný pro systém plnění Big Bag.



Koncept budoucnosti



Kombinovaný podvozek pro práci i pro dopravu s přesazenými pneumatikami pro práci ve vlhkých půdách. Pneumatiky jsou pro dobrou manévrovatelnost samostatně uloženy.

Dvouřadé disky

Disky s průměrem 510 mm kypří půdu jen na povrchu a v secím horizontu zanechávají optimálně strukturovanou jemnozemi. Nonstop jištění disků je řešeno gumovými tlumiči.



Středový rám je široký 3 m a stranové sekce jsou široké dle pracovního záběru.

Pneumatikový válec válec Packer s širokými pneumatikami. Každá pneumatika pro 4 výsevní botky.

Při otáčení na úvratích je hmotnost stroje přenášena na všechny pneumatiky, které jsou samostatně uloženy a nedochází k jejich protočení. Disky a výsevní ústrojí jsou při otáčení zvednuty.

Dvojdiskové botky

Pro optimální kopírování a dodržení nastavené hloubky setí jsou botky vedeny opěrným kolečkem s paralelogramem. Přítlak je centrálně hydraulicky nastaven od 50 do 130 kg. Konstrukce disků a ložení je bezúdržbové.

Rozdělovací hlava

Hlava (C 8 - dvě hlavy) o velkém průměru pro rovnoměrné dávkování osiva.

Při setí kolejevých řádků je u C 6 vypnuto šest řádků u C 8 je redukována dávka.

Zásobník s velkým objemem C 6 – 3000 l a C 8 – 4000 l je koncipován pro systém plnění nakladačem, vaky nebo šnekem.

Dělený rám

Nosný středový rám je o šířce 3 m. Stranové sekce (disky, pneumatikový válec i botky) s nezávislým kopírováním pozemku umožňují minusový příčný výkyv až do 4°.



Inteligentní ovládání

Různé možnosti ovládání dle traktoru pro snadné a pohodlné ovládání. Vždy s využitím radar senzoru a možností ovládání terminálem ISOBUS.

TERRASEM	C6	C8
Pracovní záběr	6 m	8 m
Počet botek	48	64
Rozteč botek	125 mm	125 mm
Průměr disků botek	380 mm	380 mm
Přítlak na botku	50 – 130 kg	50 – 130 kg
Počet disků	46	62
Průměr disků	510 mm	510 mm
Objem zásobníku	3000 l	4000 l
Výška plnění	2550 mm	2650 mm
Počet rozdělovacích hlav	1	2
Celková délka (bez zavlačovačů)	7500 mm	7800 mm
Dopravní šířka	3000 mm	3000 mm
Dopravní výška	2900 mm	3950 mm
Hmotnost	ca. 8600 kg	ca. 10800 kg
Min. požadovaný příkon	140 kW / 190 k	206 kW / 280 k
Rozměry pneumatik	12 x 425/55 R17	16 x 425/55 R17
Všechny údaje nezávazné, různá provedení v závislosti na zemi určení.		



Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
 4710 Grieskirchen
 Industriegelände 1
 Telefon 07248 / 600-0
 Telefax 07248 / 600-513
 landtechnik@poettinger.at
 www.poettinger.at

A. Pöttinger spol. s r. o.
Ing. Zdeněk Bílý
 Dominikánské náměstí 4/5
 602 00 Brno
 Tel/Fax: 00420 – 542 216 790
 pottinger@pottinger.cz