

DIAMOND 230 DCR - 270 DCR



SAME


TRADITIONALLY INNOVATIVE

MADE IN GERMANY

Diamond 230 – 270 DCR

Nadčasový italský **design**

- Špičkové komponenty německých výrobců (Deutz, ZF, Bosch)
- Moderní, ověřený motor Deutz s technologií common rail EURO III
- Vysoká viditelnost a komfort kabiny.
- Made in Germany





Motor

- Deutz TCD 2013 L06 4V
- Dimenzován pro výkon 360k
- Výkonný, ekonomický, spolehlivý
- Kultivovaný chod 6válce s objemem 7,2 l
- Technologie common rail, 4V na válec, plnící normu Euro III
- Uzpůsoben spalovat 100% bionaftu.
- Inteligentní systém DPC (Deutz power control) poskytující maximální výkon 283k

Převodovka

- | ZF řady 7300
- | U verze 270 turbo spojka
- | 40 rychlostí vpřed 40 rychlostí vzad
s násobičovou automatikou
- | 6 rychlostních stupňů s el.spojkou
umístěnou na řadící páce
- | Převodovka 50km/h, 4 stupně pod zátěží
pracující v automatickém režimu
- | Elektrohydraulický reverz pro změnu směru jízdy bez použití spojkového pedálu.



Kabina – komfort


Maximálně prosklená pro dokonalý výhled, 7m²

Pneumaticky odpružená kabina

Hydraulicky odpružená přední náprava

Pneumaticky odpružené otočné sedadlo
s multifunkční opěrkou pro ovládání pojezdu,
hydraulických ramen, časování
a průtok oleje hydrauliky.

Automatická klimatizace s průduchům po celé kabině.



Hydraulika

- | Vysoko výkonná se systémem Load Sensing
a výkonem 120l/m
- | 4 okruhy hydrauliky + zpětný okruh
- | Zdvihová síla zadních ramen 10 500 kg,
- | Zdvihová síla předních ramen 5 100 kg s el.ovládáním

vybroušen k dokonalosti

TECHNICKÁ DATA		DIAMOND 230 4WD		DIAMOND 270 4 WD	
verze		DEUTZ COMMON RAIL 2013 EURO 3			
Počet válců / obsah	N° / cm3		6/7146		
Plnění		Turbo intercooler			
Max.výkon (2000/25/CE)	HP/kW	242/178		269/198	
Max.výkon (ECE R24.03)	HP/kW	257/189		283/208	
Jmenovité otáčky motoru	ot./min.	2300		2350	
Max. točivý moment	Nm	961		1052	
Rozpětí otáček při max. točivém momentu	ot./min.	1100 - 1600		1300 - 1650	
Rezerva točivého momentu	%	35		36	
Chlazení		olej - voda			
Ovládání motoru		elektronické			
Vzduchový čistič		suchý s bezpečnostní náplní a prachovým ejektem			
Umištění výfuku		na sloupku kabiny traktoru			
Palivová nádrž	l	425 (585)		585	
ROZMĚRY A HMOTNOSTI (se zadními pneu)		710/70R42			
Max.délka - bez rámů	mm		5268		
Šířka min.-max.	mm		2750		
Max. výška kabiny	mm		3270		
Světlost	mm		600		
Rozvor náprav	mm		3089		
Rozchod předních kol min.-max.	mm		1800-2000		
Rozchod zadních kol min.-max.	mm		1800-2000		
Minimální radijus otáčení bez brzd	mm		6750		
Hmotnost s kabinou bez závaží	kg		9450 - 10455		

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ

Pojezdová spojka	v olej, lázni, hydrostaticky ovládaná
POWERSHIFT: 6 stupňová se 4 stupni řazení pod zátěží, superredukce min. rych. 0,48 km/h	40 vpřed + 40 vzad
Max. rychlosť	50km/h limitováno při elektr. regulaci na 40 km/h, při jmenovitých a ekonomických otáčkách motoru (1840 ot./min.)
Spojka pro směr jízdy	s dvojitou multilamelovou spojkou v olejové lázni, elektronicky ovládaná pomocí páky umístěné po volantu
Uzávérka zadního diferenciálu	elektrohydraulický ovládání
Mazání	tlačové s chladičem převodového oleje

ZADNÍ PTO

Spojka		multidisk v olejové lázni
Otáčky	ot./min.	540 ECON-1000
Ovládání		elektrohydraulické s kontrolní tlačítkem

PŘEDNÍ PTO

Spojka	multidisk v olejové lázni	
Otáčky	ot./min.	1000
Ovládání	elektrohydraulické s kontrolní tlačítkem	

BRZDY A ŘÍZENÍ

Brzdový systém	hydrostatické ovládání, integrované brzdění pomocí disku v olejové lázni na zadních kolech, záběr na 4 kola
Brzdění přívěsu	hydraulické
Hydrostatické řízení	pneumatické
Úhel natočení předních kol	nezávislé čerpadlo, nastavitelný volant
2WD/4WD	52°

PŘEDNÍ NÁPRAVA

Typ	hydraulické odpružení a automatické nastavení
Pohon	elektrohydraulické ovládání
Přední uzávěrka diferenciálu	elektrohydraulická
Přední blatníky	výkonné

HYDRAULICKÝ ZDVIH

HYDRAULICKÝ ZDVIH	
Zadní zdvih	elektronické ovládání s radarem
Max zdvihací síla kg	10500
Výkon čerpadla l/min	120l/min, proměnlivý obsah čerpadla s load sensingem
Vnější hydr. okruhy	4
Tří bodový závěs	s automatickém rychloupínáním
Přední zdvih	dvojčinná pístnice max. zdvihací síla 5000kg betonové závaží 1000kg

KAROSÉRIE A KABINA

Kabina	odolná proti hlučnosti (72 dBA), plošina odpružená na silentblokách, vysoká viditelnost střechy, zadní stěrače, 8 pracovních světel, teleskop. zadní zrcátka
Klimatizace	klimatizace s chladičem nápojů, ventilace, topení,
Informační systém	digitální palubní přístroje
Sedadlo řidiče s bezp. pásy	pneumaticky odpružené, otáčecí

rozsah rychlostí při převodovce powershift 40+40 - rychlosť jízdy v Km/h při 2350 Ot./min se zadními PNEU 710/70 R 42

	1SR	2SR	3SR	4SR	1	2	3	4	5	6
L	0,48	0,83	1,21	1,79	3,45	5,96	8,69	12,8	20	29,6
M	0,58	1	1,45	2,15	4,14	7,15	10,4	15,4	24	35,6
H	0,69	1,19	1,74	2,57	4,96	8,57	12,5	18,5	28,9	42,5
S	0,83	1,43	2,09	3,09	5,95	10,3	15	22,2	34,6	50