

DISKOVÉ ŽACÍ STROJE

Charakteristika nesených diskových žacích strojů

NOVACAT

- shodná konstrukce zadně nesených i čelně nesených strojů – cenová i časová dostupnost náhradních dílů
- středové uložení žací lišty pro optimální přizpůsobení terénní nerovnosti
- silné odlehčovací pružiny pro malý přítlak a menší opotřebení plazů a nožů
- zvednutí žací lišty paralelně od půdy – šetrné k porostu
- možnost nastavení různé intenzity zpracování píče prstovým lamačem
- bez nářadí demontovatelný prstový lamač
- plošný rozhoz s využitím EXTRA DRY
- sklopení všech krytů – snadný přístup
- oboustranné uchycení žací lišty
- nastavitelná výška strniště
- vnější shazovací disky
- pojistka proti přetížení
- vysokopevnostní rám
- rychloupínání nožů



 **PÖTTINGER**

ČTYŘLÍSTEK PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ



Co přináší EXTRA DRY ?

- silážování v jednom dnu – píce prosychá ihned po posečení
- rychlá sklizeň – minimalizace vlivu počasí
- žádné rozhazování a obracení píce – snížení ztrát lístků odrolem
- méně pracovních operací – menší náklady na sklizeň
- kvalitní krmivo – vyšší dojvost

NOVACAT – ŽACÍ STROJ NOVÉ GENERACE

Technické údaje

NOVACAT	225 H / H ED	265 H / H ED	305 H / H ED	350 H	266 F / F ED	306 F / F ED
Provedení	nesené	nesené	nesené	nesené	čelně nesené	čelně nesené
Pracovní záběr (m)	2,20	2,62	3,04	3,46	2,62	3,04
Počet disků	5	6	7	8	6	7
Přibližná výkonnost (ha/hod.)	2,20	2,60	3,00	3,70	2,80	3,20
Hmotnost (kg)	580/750	625/875	820/1050	900	603/754	669/790
Minimální výkon traktoru (kW)	37/44	44/52	52/59	59	37/44	44/52

ED – stroj je vybaven prstovým lamačem a zařízením EXTRA DRY

Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.

Firemní zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

A. Pöttinger s. r. o., Dominikánské nám. 4/5, 602 00 Brno, tel. + fax: 0042/05 – 42 21 67 90

e-mail: pottinger@pottinger.cz, www.poettinger.at

Zastoupení fy. PÖTTINGER

Obchodní zastoupení

